



青銅・黄銅バルブ

青銅・黄銅バルブ



TA

100型 グローブバルブ



呼び径		L	H	D	価格
15A	1/2 B	48	66	54	
20	3/4	53	71	54	
25	1	63	84	61	
32	1 1/4	73	101	68	
40	1 1/2	81	106	77	
50	2	94	130	83	
材料		ボデー CAC 203 (15A~50A) ボンネット C 3771BD (15A~50A) ステム C 3771BD		パッキン 非石綿	
最高許容圧力		100℃以下の水・油・ガス 1.0MP a (ガスは可燃性・毒性以外のガス)			

TC

150型 グローブバルブ



呼び径		L	H	D	価格
8A	1/4 B	44	66	54	
10	3/8	44	66	54	
15	1/2	53	73	54	
20	3/4	65	82	61	
25	1	77	97	77	
32	1 1/4	85	123	77	
40	1 1/2	100	143	83	
50	2	119	174	105	
材料		ボデー CAC 203 (8A~25A) ボンネット C 3771BD or CAC 406 ステム C 3771BD		CAC 406 (32A~50A) パッキン 非石綿	
最高許容圧力		120℃以下の水・油・ガス 1.4MP a (ガスは可燃性・毒性以外のガス)			


TAQ


100型 ジスク入りグローブバルブ(受注生産品)



呼び径		L	H	D	価格
15A	1/2 B	48	73	54	
材質		ボデー CAC 406 ボンネット C 3604BD ステム C 3604BD パッキン 非石綿		ジスク PTFE	
最高許容圧力		80℃以下の水・油・ガス 1MP a (ガスは可燃性・毒性以外のガス)			

青銅・黄銅バルブ



CL		150型 アングルバルブ			
	呼び径		L	H	D
	15A	1/2B	25	78	54

材料		ボデー CAC406 ステム C3771BD パッキン 非石綿		ボンネット C3771BD	
最高許容圧力		120℃以下の水・油・ガス 1.4MPa (ガスは可燃性・毒性以外のガス)			

CL-PXS		150型 アングルバルブ(おねじxめねじ)			
	呼び径		L	H	D
	15A	1/2B	25	78	54

材料		ボデー CAC406 ステム C3771BD パッキン 非石綿		ボンネット C3771BD	
最高許容圧力		120℃以下の水・油・ガス 1.4MPa (ガスは可燃性・毒性以外のガス)			

青銅・黄銅バルブ

ボールバルブ

汎用コックバルブ

ステンレスボールバルブ

ステンレスバルブ

銅・黄銅バルブ

自動バルブ

製品購入数量

関連資料

青銅・黄銅バルブ



FR

125型 ゲートバルブ



呼び径		L	H	D
15 A	1/2 B	42	73	54
20	3/4	46	83	54
25	1	50	94	61
32	1 1/4	59	114	77
40	1 1/2	61	123	77
50	2	72	148	83
材料		ボデー ステム パッキン	C A C 2 0 3 C 3 6 0 4 B D 非石綿	ボンネット C 3 7 7 1 B E
最高許容圧力		1 0 0 ° C 以下の水・油・ガス 1.2 M P a (ガスは可燃性・毒性以外のガス)		

FG

125型 ゲートバルブ



呼び径		L	H	D	価格
10A	3/8 B	38	71	54	
15	1/2	42	73	54	
20	3/4	46	83	54	
25	1	50	94	61	
32	1 1/4	59	114	77	
40	1 1/2	61	123	77	
50	2	72	148	83	
65	2 1/2	89	183	105	
80	3	101	212	132	
100	4	116	248	132	
材料		ボデー ボンネット ステム	C 3 7 7 1 B E (10A~40A) C 3 7 7 1 B E (10A~50A) C 3 6 0 4 B D	C A C 2 0 3 (50A~100A) C A C 2 0 3 (65A~100A) パッキン 非石綿	
最高許容圧力		1 0 0 ° C 以下の水・油・ガス 1.2 M P a (ガスは可燃性・毒性以外のガス)			

青銅・黄銅バルブ

ボールバルブ

汎用コックバルブ

ステンレスボールバルブ

ステンレスバルブ


鋼製・鋳鋼バルブ

自動バルブ

製品輸入代理

関連資料

青銅・黄銅バルブ



TS

125型 スイングチェック



呼び径		L	H
10 A	3/8 B	52	38
15	1/2	52	38
20	3/4	59	40
25	1	69	45
32	1 1/4	79	51
40	1 1/2	89	55
50	2	109	67
65	2 1/2	140	84
80	3	165	100

材料	ボデー、キャップ CAC 2 0 3 (10A~50A) CAC 4 0 6 (65A, 80A) ヒンジピン C 3 6 0 4 BD
最高許容圧力	120℃以下の水・油・ガス 1.2 MP a (ガスは可燃性・毒性以外のガス)

Y

150型 Y形ストレーナ



スクリーンについて
標準品は14~16メッシュ相当品
メッシュ変更品は別途製作致します

呼び径		L	H
10 A	3/8 B	70	43
15	1/2	80	49
20	3/4	100	58
25	1	115	71
32	1 1/4	135	82
40	1 1/2	160	98
50	2	195	120
65	2 1/2	230	150
80	3	240	180


材料	ボデー、キャップ CAC 2 0 3 (10A~50A) CAC 4 0 6 (65A, 80A) スクリーン SUS 3 0 4 (標準品は千鳥抜き多孔板) ガスケット 非石綿
最高許容圧力	120℃以下の水・油・ガス 1.4 MP a (ガスは可燃性・毒性以外のガス)

■ストレーナのメッシュ対応範囲

材料	品名	サイズ	メッシュ										
			多孔板 14~16メッシュ相当	20	30	40	50	60	80	100	120	150	
黄銅	Y 150形Y形ストレーナ	3/8~3B	●	×	×	○	×	○	○	○	○	見積り 対応	×
ステンレス	UY 10KY形ストレーナ	3/8~2B	×	×	×	●	×	○	○	○	○	見積り 対応	×
	FUY10K F付き Y形ストレーナ	1/2~2B	×	×	×	●	×	○	○	○	○	見積り 対応	×


○:製作可能 ●:標準仕様 ×:製作不可

(多孔板)



呼び径	d1xP(mm)	相当する メッシュ
15~50A	1.4×2.5	14~16
65,80A	1.5×2.5	

(メッシュ指定)



呼び径	d1	P
15,20A	2	3
25~50A	3	4
65,80A	6	8

※金網を内貼りしています。