



青銅・黄銅バルブ

青銅・黄銅バルブ



青銅・黄銅バルブ

ボールバルブ

汎用コックバルブ

ステンレスボールバルブ

ステンレスバルブ

鋳鋼・鍛鋼バルブ

自動バルブ

製品箱入数量

関連資料

TA

100型 グローブバルブ



呼び径		L	H	D
15A	1/2 B	48	66	54
20	3/4	53	71	54
25	1	63	84	61
32	1 1/4	73	101	68
40	1 1/2	81	106	77
50	2	94	130	83
材料		ボデー CAC 203 (15A~50A) ボンネット C3771BD (15A~50A) ステム C3771BD	パッキン 非石綿	
最高許容圧力		100℃以下の水・油・ガス 1.0MPa (ガスは可燃性・毒性以外のガス)		

TC

150型 グローブバルブ



呼び径		L	H	D
8A	1/4 B	44	66	54
10	3/8	44	66	54
15	1/2	53	73	54
20	3/4	65	82	61
25	1	77	97	77
32	1 1/4	85	123	77
40	1 1/2	100	143	83
50	2	119	174	105
材料		ボデー CAC 203 (8A~25A) ボンネット C3771BD or CAC 406 ステム C3771BD	CAC 406 (32A~50A) パッキン 非石綿	
最高許容圧力		120℃以下の水・油・ガス 1.4MPa (ガスは可燃性・毒性以外のガス)		


TAQ

100型 ジスク入りグローブバルブ(受注生産品)



呼び径		L	H	D
15A	1/2 B	48	73	54
材質		ボデー CAC 406 ボンネット C3604BD ステム C3604BD パッキン 非石綿	ジスク	PTFE
最高許容圧力		80℃以下の水・油・ガス 1MPa (ガスは可燃性・毒性以外のガス)		

青銅・黄銅バルブ



CL		150型 アングルバルブ			
	呼び径		L	H	D
	15A	1/2B	25	78	54
材料		ボデー CAC406 ボンネット C3771BD ステム C3771BD パッキン 非石綿			
最高許容圧力		120℃以下の水・油・ガス 1.4MPa (ガスは可燃性・毒性以外のガス)			

CL-PXS		150型 アングルバルブ(おねじxめねじ)			
	呼び径		L	H	D
	15A	1/2B	25	78	54
材料		ボデー CAC406 ボンネット C3771BD ステム C3771BD パッキン 非石綿			
最高許容圧力		120℃以下の水・油・ガス 1.4MPa (ガスは可燃性・毒性以外のガス)			

青銅・黄銅バルブ

ボールバルブ

汎用コックバルブ

ステンレスボールバルブ

ステンレスバルブ

鋳鋼・鍛鋼バルブ

自動バルブ

製品箱入数量

関連資料

青銅・黄銅バルブ



青銅・黄銅バルブ

ボールバルブ

汎用コックバルブ

ステンレスボールバルブ


ステンレスバルブ


鋳鋼・鍛鋼バルブ

自動バルブ


製品箱入数量


関連資料


FR		125型 ゲートバルブ			
	呼び径		L	H	D
	15 A	1/2 B	42	73	54
	20	3/4	46	83	54
	25	1	50	94	61
	32	1 1/4	58	114	77
	40	1 1/2	61	123	77
	50	2	72	148	83
材料		ボデー ステム パッキン	CAC 203 C 3 604 BD 非石綿	ボンネット	C 3 7 7 1 BE
最高許容圧力		100℃以下の水・油・ガス 1.2 MP a (ガスは可燃性・毒性以外のガス)			

FG		125型 ゲートバルブ			
	呼び径		L	H	D
	10A	3/8 B	38	71	54
	15	1/2	42	73	54
	20	3/4	46	83	54
	25	1	50	94	61
	32	1 1/4	58	114	77
	40	1 1/2	61	123	77
	50	2	72	148	83
	65	2 1/2	89	183	105
	80	3	101	212	132
	100	4	116	248	132
材料		ボデー ボンネット ステム	C 3 7 7 1 BE (10A~40A) C 3 7 7 1 BE (10A~50A) C 3 6 0 4 BD	CAC 203 (50A~100A) CAC 203 (65A~100A) パッキン 非石綿	
最高許容圧力		100℃以下の水・油・ガス 1.2 MP a (ガスは可燃性・毒性以外のガス)			

青銅・黄銅バルブ



TS		125型 スイングチェッキ			
	呼び径		L	H	
	10 A	3/8 B	52	38	
	15	1/2	52	38	
	20	3/4	59	40	
	25	1	69	45	
	32	1 1/4	79	51	
	40	1 1/2	89	55	
	50	2	109	67	
	65	2 1/2	140	84	
80	3	165	100		
材料		ボデー、キャップ C A C 2 0 3 (10A~50A) C A C 4 0 6 (65A、80A) ヒンジピン C 3 6 0 4 B D			
最高許容圧力		1 2 0℃以下の水・油・ガス 1.2 MP a (ガスは可燃性・毒性以外のガス)			


Y		150型 Y形ストレーナ			
 <p>スクリーンについて 標準品は14~16メッシュ相当品 メッシュ変更品は別途製作致します</p>	呼び径		L	H	
	10 A	3/8 B	70	43	
	15	1/2	80	49	
	20	3/4	100	58	
	25	1	115	71	
	32	1 1/4	135	82	
	40	1 1/2	160	98	
	50	2	195	120	
	65	2 1/2	230	150	
80	3	240	180		
材料		ボデー、キャップ C A C 2 0 3 (10A~50A) C A C 4 0 6 (65A、80A) スクリーン S U S 3 0 4 (標準品は千鳥抜き多孔板) ガスケット 非石綿			
最高許容圧力		1 2 0℃以下の水・油・ガス 1.4 MP a (ガスは可燃性・毒性以外のガス)			

■ストレーナのメッシュ対応範囲

材料	品名	サイズ	メッシュ										
			多孔板 14~16メッシュ相当	20	30	40	50	60	80	100	120	150	
黄銅	Y 150形Y形ストレーナ	3/8~3B	●	×	×	○	×	○	○	○	○	見積り 対応	×
ステンレス	UY 10KY形ストレーナ	3/8~2B	×	×	×	●	×	○	○	○	○	見積り 対応	×
	FUY10K F付き Y形ストレーナ	1/2~2B	×	×	×	●	×	○	○	○	○	見積り 対応	×


○:製作可能 ●:標準仕様 ×:製作不可

(多孔板)



呼び径	d1xP (mm)	相当する メッシュ
15~50A	1.4×2.4	14~16
65,80A	1.5×2.4	

(メッシュ指定)



呼び径	d1	P
15,20A	2	3
25~50A	3	4
65,80A	6	8

※金網を内貼りしています。